

SÄKERHETSATABLAD

Everbuild One Strike Filler



Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med förordning (EG) nr 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Utfärdat 2024-08-28, version 1

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Everbuild One Strike Filler

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Betongskydd och reparationssystem

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör: Svenska Everbuild HB
Bäverstigen 11
15150 Enhörna
Tel: 0708-78 76 67
E-post: info@everbuild.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon i Sverige: 112 - begär Giftinformation

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EG) nr 1272/2008: Inte klassificerad som farlig.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande märkning:

EUH 208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT) och reaktionsblandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) ((C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT-eller vPvB-ämnen i halter $\geq 0,1\%$.

Blandningen innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

3.Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga beståndsdelar	CAS nr	EG nr	Klassificering	Koncentration (%)
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (synonym: BIT) REACH registreringsnr 01-2120761540-60	2634-33-5	220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,025$ - $< 0,05$

SÄKERHETSDATABLAD

Everbuild One Strike Filler



Reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)
(synonym: C(M)IT/MIT (3:1))
REACH registreringsnr.
01-2120764691-48

55965-84-9

911-418-6

Acute Tox. 3; H301 $\geq 0,0002$ - <
Acute Tox. 2; H330 0,0015
Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUH 071

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) för CAS 2634-33-5:

Skin Sens. 1; H317: $C \geq 0,05$ %
ATE oral: 597 mg/kg
ATE inhalation (damm/dimma): 0,4 mg/l
ATE dermal: > 2.000 mg/kg

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) för CAS 55965-84-9:

Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6$ %
Skin Irrit. 2; H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ %
Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6$ %
Eye Irrit. 2; H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$ %
Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015$ %
Aquatic Acute 1; M = 100
Aquatic Chronic 1M; M = 100

Fullständig lydelse av H-angivelserna finns under avsnitt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Efter inandning: Gå ut i frisk luft.
Efter hudkontakt: Ta genast av förorenade kläder och skor. Tvätta huden med tvål och mycket vatten..
Efter ögonkontakt: Skölj med mjuk vattenstråle tills ögat är fritt från förorening. Avlägsna kontaktlinser om det går lätt och håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Efter förtäring: Framkalla inte kräkning. Kräkningar får endast framkallas i samråd med medicinsk personal. Skölj munnen ordentligt med vatten. Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning: Normalt inga symptom.
Vid hudkontakt: Produkten innehåller små mängder sensibiliserande konserveringsmedel (isotiazolinoner) som kan ge allergi hos känsliga personer.
Vid ögonkontakt: Kan orsaka övergående obehag.
Vid förtäring: Normalt inga symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga speciella första hjälpen-åtgärder krävs. Behandla symptomatiskt.

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vid brand, släck med vattenspray/vattendimma/koldioxid/sand/alkoholbeständigt skum/pulver.
Olämpliga släckmedel: Vid brandsläckning med vatten, använd inte samlad vattenstråle, detta kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Blandningen är inte brandfarlig men brännbar. Brandrök kan innehålla skadliga eller irriterande ämnen bl.a. koloxider.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning: Använd tryckluftsapparat och godkända insatskläder vid släckning av brand.

Andra upplysningar: Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet. Släckvatten omhändertas enligt gällande föreskrifter.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Små spill torkas bort med trasa, pappershandduk eller liknande.

Större spill skrapas upp och samlas upp för återanvändning om möjligt eller som avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemikalier. Tvätta händerna efter varje arbetsskift och innan måltid, rökpaus eller toalettbesök. Personer med uttalad allergibenägenhet, t.ex. som har eksem, bör inte arbeta med produkten utan adekvat skyddsutrustning. Se underavsnitt 8.2 för information om personlig skyddsutrustning. Följ normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara mellan +5 °C till +25 °C.

Undvik temperaturer under 5 °C då frost och frysning skadar produkten.

Hållbarhet 24 månader från tillverkningsdatum vid förvaring enligt tillverkarens instruktioner.

7.3 Specifik slutanvändning

Se underavsnitt 1.2.

8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Blandningen innehåller inga ämnen med gränsvärden.

Referens: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1.

8.2 Begränsning av exponeringen

Generellt: Inga särskilda kontrollåtgärder är nödvändiga.

Ögon- / ansiktsskydd Rekommenderas vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskydd:	Gummihandskar av t.ex. nitrilgummi eller butylgummi rekommenderas. Skyddshandskar ska uppfylla standard SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer) Genombrottstid 480 min är standardvärde för en hel arbetsdag. Handsktjocklek $\geq 0,4$ mm eller enligt rekommendationer i handskguider.
Kropps- / hudskydd:	Normala långärmade arbetskläder och långbyxor. Skyddsskor enligt EN ISO 20345 rekommenderas. Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas dessutom för blandnings- och omrörningsarbete.
Andningsskydd:	Andningsskydd behövs inte.
Begränsning av miljöexponeringen:	Undvik utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Pasta
Färg	Vit
Lukt	Svag
Lukttröskel	Inte fastställd
Fryspunkt	Inte fastställd
Kokpunkt	Inte fastställd
Brandfarlighet	Brännbar, men inte brandfarlig
Nedre och övre explosionsgräns	Inte relevant
Flampunkt	>100 °C
Självtändningstemperatur	Inte relevant
Sönderdelningstemperatur	Inte fastställd
pH i koncentrat	7,5 – 9,7
Kinematisk viskositet	$> 20,5$ mm ² /s (40 °C)
Löslighet i vatten	Data saknas
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Data saknas
Ångtryck	23 hPa
Densitet	0,28 g/cm ³ (20 °C) 0,28 - 0,35 g/cm ³ (i hink) 0,48 - 0,53 g/cm ³ (i patron)
Bulktäthet	Inte relevant
Relativ ångdensitet	Data saknas (luft = 1)
Partikelegenskaper	Inte relevant

9.2 Övriga uppgifter

9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara

Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärer

Halt av flyktiga organiska föreningar (VOC) enligt Industriutsläppsdirektivet (IED): 2,95 %

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid lagring under rekommenderade förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik frost och temperaturer under 5 °C.

10.5 Oförenliga material

Inga särskilda.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden. Vid brand kan koloxider bildas.

11. Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. <i>Data för beståndsdelar:</i> <i>1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:</i> <i>LD50 oral (råtta): 597 mg/kg</i> <i>LC50 inhalation damm/dimma, 4 h: 0,4 mg/l [metod: OECD testriktlinje 403]</i> <i>LD50 dermal (kanin): > 2 000 mg/kg</i>
Frätande / irriterande på hud:	<i>Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1):</i> <i>LC50 inhalation: bedömning: Frätande på luftvägarna.</i> Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Ögonskada eller ögonirritation:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägssensibilisering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men produkten innehåller små mängder sensibiliserande konserveringsmedel (isotiazolinoner) som kan ge allergi hos känsliga personer.
Mutagenitet i könsceller:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Aspirationstoxicitet:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Information om sannolika exponeringsvägar och symptom via dessa	
I fall av förtäring	Normalt inga symptom.
I fall av hudkontakt	Kan ge allergi hos känsliga personer, t.ex. hos personer med eksem.
I fall av inandning	Normalt inga symptom.
I fall av ögonkontakt	Kan orsaka övergående sveda och rodnad.

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inga kända eller misstänkt hormonstörande ämnen för människa.

11.2.2 Annan information

Data saknas.

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Blandningen är inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer.

Data för beståndsdelar:

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on:

EC50 Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (48 h): 3 mg/l

Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1):

Aquatic Acute 1; M-faktor = 100

Aquatic Chronic 1; M-faktor = 100

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT-eller vPvB-ämnen i halter $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Denna blandning innehåller inte några kända eller misstänkta hormonstörande ämnen för miljön.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Häll inte ut i avloppet. Återanvänd eller återvinn om möjligt.

Rester som inte kan återanvändas deponeras enligt lokala föreskrifter.

Tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning.

Avfallskoderna nedan är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker.

EWC-kod: 08 04 09 Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

EWC-kod: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

EWC-kod: 15 01 02 Plastförpackningar

14. Transportinformation

Information gällande ADR/RID (väg/järnväg), IMDG (sjö), ICAO/IATA (flyg)

14.1 UN- eller ID-nummer

Inte relevant.

14.2 Officiell transportbenämning

Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport-

Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Inte relevant.

14.5 Miljöfaror

Inte relevant.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte relevant.

14.7 Bulktransport enligt IMO:s instrument

Inte relevant.

15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till REACH (EG) nr 1907/2006: Inga

Tillståndskrav för kemikalien enligt bilaga XIV till REACH (EG) nr 1907/2006: Inga

Innehåll av ämnen listade på kandidatlistan (REACH artikel 59): Inga

Referenser/förordningar i EU:

Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) med senare ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

Referenser/förordningar i Sverige:

Avfallsförordning (2020:614) med senare ändringar.

Lag (2006:263) om transport av farligt gods, med senare ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för ämnena i blandningen.

16. Annan information

Förteckning över faroklasser angivna i avsnitt 2.2 och 3.2

Acute Tox. 2 - Akut toxicitet, kategori 2

Acute Tox. 3 - Akut toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 - Akut toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön akut fara, kategori 1

Aquatic Chronic 1- Farligt för vattenmiljön kronisk fara, kategori 1

EUH 208: Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 071: Frätande på luftvägarna.

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 - Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 2

Skin Corr. 1C - Frätande eller irriterande på huden, kategori 1C

SÄKERHETS DATABLAD

Everbuild One Strike Filler



Skin Irrit. 2 - Frätande eller irriterande på huden, kategori 2

Skin Sens. 1 - Hudsensibiliserande, kategori 1

Skin Sens. 1A - Hudsensibiliserande, kategori 1A

Förteckning över farokoder angivna i avsnitt 3.2

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förklaring till förkortningar som används i detta säkerhetsdatablad

ATE: Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % av maximal respons

EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall (European Waste Code)

IMO: International Maritime Organization

LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på en given tid

LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör

M-faktor: Multiplikationsfaktor för en mycket toxisk beståndsdel i en blandning

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket Bioackumulerande)

Klassificeringsmetod som använts för att fastställa blandningens klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: Beräkningsmetod

Ny version.

Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren.