

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

Artikel-nr.

M2130, W200230, W220230, S76230TX, W200230A

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Desinficerande våtservetter för hårda ytor.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Pal Hygiene Products Limited

Adress

Unit 5B & Unit 5H, Fingal Bay Business Park
Balbriggan
K32 NY57 Co. Dublin
Irland

Telefon

+44 (0) 1455 555 700

E-Post

info@palinternational.com

Tillverkare

Pal International Limited

Adress

Unit 3 Mountpark, Bardon II
Victoria Road, Ellistown,
Coalville
LE67 1FA
Storbritannien

Telefon

+44 (0) 1455 555700

E-Post

info@palinternational.com

Hemsida

www.palinternational.com

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-03-05

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Brandfarliga vätskor, kategori 2

Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser

H225, H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

Skölj huden med vatten [eller duscha].

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. Hormonstörande egenskaper: Nej

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43-xxxx 603-002-00-5	70%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25-xxxx 603-117-00-0	5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336 - -	-

Övrig information ämne

ATE Ethanol:

Oral = 10470 mg/kg

Dermal > 2000 mg/kg

Inhalation, 4h, vapour = 51.4 mg/l

ATE Propan-2-ol:

Oral = 5840 mg/kg

Dermal = 13900 mg/kg

Inhalation, 6h, vapour > 25 mg/l

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag genast av nedstänkta kläder.

Inandning

Frisk luft. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

Förtäring

Skölj mun med vatten. Drick rikligt med vatten. Ge aldrig vätska till en medvetslös. Om symptom kvarstår, kontakta läkare. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att magsäckens innehåll inte kommer ner i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning

Höga koncentrationer i luften orsakar bedövande effekter och skador på centrala nervsystemet. Symptomen kan omfatta huvudvärk, trötthet och yrsel.

Hudkontakt

Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

Kontakt med ögonen

Verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

Förtäring

Illamående, kräkningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Torr sand, torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Kan utbreda sig långt mot antändningskälla och ge bakeld.

Farliga förbränningsprodukter:

kväveoxider (NOx)

koloxider

svaveloxider

oxider av fosfor

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Fullständiga brandbeständiga skyddskläder och fristående andningsapparat (SCBA) med en hel ansiktsmask som drivs i övertrycksläge. Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av skyddsutrustning.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

Övrigt

Åtgärder vid brand

Förpackningar som utsätts för värme nedkyls med vatten och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk. Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av förpackningen. Gå inte in i förvaringsutrymmen eller slutna utrymmen såvida de inte är tillräckligt ventilerade. Var uppmärksam på vindens riktning i förhållande till branden för att undvika inandning av rökgaser. Samla upp förorenat släckvatten separat. Detta får inte släppas ut i avlopp.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Sörj för lämplig ventilation. Undvik kontakt med hud och ögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ner i toaletten. Släng inte i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Behållaren ska vara väl tillsluten. Sörj för lämplig ventilation. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får ej blandas med oxiderande ämnen. Förvara ej tillsammans med oxiderande och självantändande produkter.

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågräns- värde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	150 / 350 /	250 / 600 /	AFS 2018:1	V - vägledande korttidsgränsvärde	1989
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 / 1000 /	1000 / 1900 /	AFS 2018:1	V - vägledande korttidsgränsvärde	1993

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	888 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	500 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	319 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	89 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	26 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	950 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	1900 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	343 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	114 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	950 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	206 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	87 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-03-05

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Sötvatten	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Havsvatten	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	användning/frisättning	140,9 mg/l
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Reningsverk	552 mg/kg torrvikt
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Mark	28 mg/kg
Propan-2-ol (67-63-0/200-661-7)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	160 mg/kg föda
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sötvatten	0,96 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Havsvatten	0,79 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	användning/frisättning	2,75 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Reningsverk	580 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	3,6 mg/kg torrvikt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	2,9 mg/kg torrvikt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Mark	0,63 mg/kg torrvikt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	380 mg/kg föda

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen skall vara effektiv.

Ögon / ansiktsskydd

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskar

Långvarig eller upprepad kontakt:

Använd skyddshandskar av följande material: Butylgummi.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

Andra hudskydd

Med tanke på den identifierade användningen av produkten bör ytterligare hud- och kroppsskydd inte krävas.

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd andningsskydd med gasfilter, typ AX. (EN 141)

Termiska risker

Inte användbar.

Begränsning av miljöexponeringen

Spola inte ner i toaletten. Släng inte i miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätskeimpregnerad servett

Färg

Blå (klar vätska)

Lukt

Alcohols

Smältpunkt / fryspunkt

20 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

79,5 °C

Brandfarlighet

Brandfarlig

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

19 °C

Metod

Abel sluten degel

Självantändningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

pH

6,5 - 7,5

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0,859 - 0,861 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ej tillämpligt

9.2 Annan information

Viskositet, dynamisk = 2,41 mPas @ 20 °C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisici relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normal rumstemperatur.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje	Anmärkning
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	5840 mg/kg	Oral	-	Råtta	OECD Test Guideline 401	-
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	> 25 mg/l	Inhalation	6 timmar	Råtta	OECD Test Guideline 403	Ånga
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LD50	13 900 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD Test Guideline 402	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	10 470 mg/kg	Oralt	-	Råtta	OECD 401	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	51 mg/l	Inandning	4 timmar	Råtta	OECD 403	Dunst
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	-	Kanin	OECD 402	-

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Symptom relaterade till de fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaperna

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor eller stänk kan ge irritation och sveda i ögonen. Ångor kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. Ångor kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Depression av det centrala nervsystemet, inklusive narkotiska effekter såsom dåsighet, narkos, minskad vakenhet, förlust av reflexer, bristande samordning och yrsel.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Inte användbar.

Annan information

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut toxicitet

Ej klassificerat.

Toxicitet

Ej klassificerat.

Akut toxicitet för fisk

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LC50	9640 mg/l	96 timmar	Pimephales pro- melas	OECD Test Guideline 203
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13 000 mg/l	96 timmar	Oncorhynchus mykiss	OECD 203

Akut toxicitet för alger

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-03-05

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art	Metod / riktlinje
Etanol 64-17-5 / 200- 578-6	EC50	275 mg/l	72 timmar	Tillväxthastighet	Chlorella vulgaris	OECD 201
Propan-2-ol 67-63-0 / 200- 661-7	EC50	> 100 mg/l	72 timmar	-	Scenedesmus subspicatus	-

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje	Anmärkning
Etanol 64-17-5 / 200- 578-6	EC50	858 mg/l	24 timmar	Artemia salina	OECD 202	Havsvatten

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Art	Anmärkning
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	EC50	> 100 mg/l	Bakterier	Ingen skadlig verkan

Kronisk toxicitet

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Slutpunkt för testet	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	245 mg/l	30 dagar	-	Fisk
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	NOEC	9.6 mg/l	10 dagar	Reproduktionstest	Ceriodaphnia dubia
Propan-2-ol 67-63-0 / 200-661-7	LOEC	1000 mg/kg	8 dagar	-	Alger

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

Propan-2-ol:

53 %

(aerobt; hushållsavlopp; relaterad till O₂-förbrukning; exponeringstid 5 dagar)

Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbar.

Etanol:

97 %

(aerobt; aktivt slam; relaterat till CO₂-bildning (% av det teoretiska värdet); exponeringstid 28 d)

OECD 301B

Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Propan-2-ol:

log K_{ow} = 0.05

Inte bioackumulerande.

Etanol:

log K_{ow} = -0.35 (24 °C; pH 7,4)

Biokoncentrationsfaktor (BCF) = 0.66

Inte bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön.

Propan-2-ol:

K_{oc} ≈ 1,1

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inte användbar.

12.7. Andra skadliga effekter

Etanol:

Biokemisk oxygenförbrukning: 100 mg/g

Kemisk oxygenförbrukning: 1900 mg/g

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Spola inte ner i toaletten. Släng inte i miljön. Omhändertas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella regler. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

Emballage

Töm förorenade förpackningar noggrant. De kan återvinnas efter noggrann och korrekt rengöring. Om återvinning inte är genomförbar, kassera i enlighet med lokala bestämmelser. Explosionsrisk vid upphettning.

Övrigt

Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

3175

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN officiell transportbenämning

3175 - Fasta ämnen innehållande brandfarlig vätska n.o.s. (ETHANOL)

IMDG korrekt leveransnamn

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

IATA korrekt fraktnamn

Solids containing flammable liquid, n.o.s. (ETHANOL)

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

14.3 Faroklass för transport

Etikett

ADR/RID/ADN



4.1

IMDG



4.1

IATA



4.1

ADR / RID Klass

4.1

ADR / RID Klass Kod

F1

ADR / RID farlighetsnummer

40

IMDG Klass

4.1

IATA Klass

4.1

ADN Klass

4. 1

ADN Klass Kod

F1

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes

paltx

Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Nej

IMDG marine pollutant

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod E

Transportkategori 2

IMDG EmS

F-A, S-I

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte användbar.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG om avfall.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (SEVESO III).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Avfallsförordning (2020:614).

MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes



Versionsnummer: 2

Utfärdat: 2025-03-05

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation (Lethal Concentration).

LD50: Dödlig dos för 50% av en testpopulation (Lethal Dose).

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50% av en population under en given tidsperiod (Effective Concentration).

LOEC: Den lägsta koncentrationen vid vilken effekter observeras (Lowest Observed Effect Concentration).

NOEC: Koncentrationen vid vilken inga effekter observeras (No Observed Effect Concentration).

Kow: Fördelningskoefficient oktanol/vatten.

Koc: Fördelningskoefficient organiskt kol/vatten.

PBT: Persistent, Bioackumulerande, Toxiskt.

vPvB: väldigt Persistent, väldigt Bioackumulerande.

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Förmodad koncentration utan observerade verkningar.

Betydelse av fraser

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.